

## Soft Films series RI-469

Filme de PVC flexível, 220 microns de espessura, com adesivo acrílico de base solvente com adesão permanente. Com propriedades luminosas visíveis ao olho humano no escuro, após exposição à luz natural ou artificial. Aplicação interior e exterior.

### Especificações

#### Luminescência (mcd/m<sup>2</sup>)

Fonte de Luz Inicial de 1000 lx	Tempo de Activação é de 15 segundos
Valor aos 5 segundos	≥ 8000 mcd/m <sup>2</sup>
Valor aos 30 minutos	≥ 45 mcd/m <sup>2</sup>
Valor aos 60 minutos	≥ 20 mcd/m <sup>2</sup>
Valor aos 480 minutos	≥ 2,0 mcd/m <sup>2</sup>
Valor aos 600 minutos	≥ 1,5 mcd/m <sup>2</sup>

- Material: PVC
- Cor e Acabamento: Amarelo-claro
- Espessura do filme (μ): 220
- Espessura da cola (μ): 40
- Carta de Suporte: Espessura: 180 microns  
Peso: 160 g/m<sup>2</sup> ±5%
- Adesivo: Tipo: Sensível à pressão  
Força, depois de colado à superfície por 24 horas, à condição de 0,8kg, 5 minutos: comprimento total 10 cm. Estica no máximo ≤2cm.
- Temperaturas: instalação: 10°C/30°C  
Utilização: -20°C/60°C (Depois de colar à superfície pelo menos 7 dias)

### Recomendações

- No caso da aplicação sobre superfícies pintadas, a mesma só deverá ocorrer nas zonas com a pintura original e que não estejam danificadas.
- Os grafismos deverão ser limpos em períodos máximos de 3 meses, com agentes de limpeza não agressivos